



Масло для двухтактных двигателей SINTOIL Супер 2Т SAE 30 API TC

Полусинтетическое

Описание и область применения:

Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях (лодочные моторы и гидроциклы с совмещенной и раздельной системой смазки).

Удовлетворяет требованиям API TC, JASO FC, ISO-L-EGC, TISI 1040-2534.

Типичные физико-химические характеристики

Наименование показателя	Метод испытаний	Значение
SINTOIL Супер SAE 30 API TC		
Класс вязкости		30
Классификация масла по API		TC
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900 ASTM D 4052	0,8854
Вязкость кинематическая мм ² /с при 100 °С	ГОСТ 33 ASTM D 445	12,18
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	3,3
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 ASTM D 874	0,1
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	295
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	Минус 20

